



Erfrischung im Freien

Die IP34-zertifizierte, regengeschützte Outdoor-Version des beliebten G-Drink-Modells von SandenVendo vereint alle Innovationen eines Premium-Automaten mit den neu entwickelten Funktionen, die für den Einsatz im Freien erforderlich sind, wie z.B. ein beheiztes Anti-Kondensations-Glas, ein Dach und eine Anti-Vandalismus-Fronttür für zusätzlichen Schutz. Dank des thermisch-magnetischen Schutzschalters und der Gefrierschutzfunktion mit speziell für den Außenbereich entwickelter Temperaturregelung kann der G-Drink Outdoor auch bei Minusgraden betrieben werden, während die LED-Beleuchtung als Verkaufsimpuls während der Ladenschlusszeiten dient.

DM6 OD

G-Drink Standard 6 Vertical Outdoor

	DM6 OD
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1875*x 990 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	350 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	-15°C bis +38°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	490 W
ENERGIEKLASSE	E
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/annum	1290

*Mit Nivellierschrauben

OPTIONAL

SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 SCHLOSS ABDECKUNG
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
 MÜNZPRÜFER
 EVA DTS ANSCHLUSS
 VERSCHIEDENE UMBBAUSÄTZE
 KUNDENANPASSUNG
 GEHÄUSEFARBE NACH WAHL