



## Die clevere Auswahl

Unterstützt durch die Erfahrung von SandenVendo im Bereich der Thermodynamik und der Kühltechnologien, verfügt der G-Snack Standard über die gesamte fortschrittliche Software und Technologie der Design-Linie und bietet so Spitzenleistung zu einem erschwinglichen Preis. Geräumig und vielseitig wie alle G-Snack-Modelle, kann das neue G-Snack Standard XII-Modell dank eines extrem flexiblen Schalen-Konfigurationssystems bis zu 84 Artikel aufnehmen, darunter ein breites Sortiment an Groß- und Extra-Vending-Waren.

SMX

## G-Snack Standard Ten (X) Master

SMX	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830*x 1125 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	340 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
KLIMA KLASSE	ST (+16°C bis +38°C)
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAUENAHME	350 W
ENFRGIFKLASSE	C (Cat. 2) C (Cat. 3) C (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/Jahr	694 (Cat. 2) 869 (Cat. 3) 925 (Cat. 4)

\*Mit Stellfüßen

## OPTIONAL

- PRODUKT LIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
- FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLIESSUNG
- AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- SCHLOSS ABDECKUNG
- SICHERHEITS-MÜNZEINWURFSCHIEBER
- VERSCHLIESBARE KASSENSYSTEME
- KIT REGENDACH
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSETZTE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL