



Naschen im Freien? Die Lösung.

Der G-Snack Outdoor ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, mit erstklassigen technischen Merkmalen ausgestattet und stellt die sicherste und intelligenteste Art dar. Ihr Verkaufsgeschäft automatisiert im Freien zu verbessern. Unterstützt durch SandenVendos Fachwissen in Thermodynamik und Kühlsystemen, verfügt das Modell G-Snack Outdoor über einen thermisch-magnetischen Schutzschalter und einen Temperaturregler, der speziell für den Betrieb unter schwierigen Wetterbedingungen entwickelt wurde. Dieses Modell ist nach IP34 für den Regenschutz zertifiziert und verfügt über ein beheiztes Anti-Beschlag-Glas, ein neues Anti-Vandalismus-Design und ein intelligentes LED-Beleuchtungssystem.

SMX OD

G-Snack Ten (X) Outdoor

SMX OD	
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1900 x 1200 x 1010
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	400 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	10
ANZAHL ETAGEN	Standard 6 / max. 7
AUSWAHLEN	max. 70
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +18°C
UMGEBUNGSTEMPERATUR	15°C bis +3°C
KÜHLAGGREGAT	HCD
ELEKTROANSCHLUSS	230/240 V - 50/60 Hz
MAX. LEISTUNGSAUENAHME	450 W
ENERGIEKLASSE	E (Cat. 2) E (Cat. 3) E (Cat. 4)
ENERGIEVERBRAUCH - kWh/ annum	1553 (Cat. 2) 1836 (Cat. 3) 1714 (Cat. 4)

OPTIONAL

- PRODUKTLIFT
- ELEKTRONISCHE PREISAUSZEICHNUNG
- ROTARY SYSTEM
- BELT SYSTEM
- FÜHRUNGEN FÜR SANDWICH
- FÜHRUNGEN FÜR BAGUETTE PACKUNGEN
- MOTORISIERTE VERSCHLIESSUNG
- AUSGABEKLAPPE
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- VERSCHLIESBARE KASSENSYSTEME
- KIT WAND - UND BODENBEFESTIGUNG
- MÜNZPRÜFER
- EVA DTS ANSCHLUSS
- VERSCHIEDENE UMBAUSETZTE
- KUNDENANPASSUNG
- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL